
Trascendemos
con liderazgo

enciso®

enciso®



www.encisoltda.com

Enciso Colombia EncisoColombia

comercial@encisoltda.com

PEREIRA: Av. 30 de Agosto C.C. Las Garzas, Local 11, PBX: **606** 329 6288
DOSQUEBRADAS: Calle 9 N° 5T - 178 La Badea, PBX: **606** 329 6288
MANIZALES: Av. Kevin Ángel Calle 57G N° 10A - 61 (Diag. a Mallplaza), PBX: **606** 896 1431
CALI: Cra. 8 N° 58-46 (Frente a la Base Aérea), PBX: **602** 660 7644
BUCARAMANGA: Bulevar Bolívar N° 22-24 Local 102, PBX: **607** 635 6288 - **607** 634 7644
MEDELLÍN: Tel: 322 676 8469

LÍDERES EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL



enciso®

> **Proponemos día a día celebrar la vida de los trabajadores y garantizar a cientos de familias que sus seres queridos lleguen sanos a casa**

Tras **MÁS DE 2 DÉCADAS** en la distribución y comercialización de elementos de seguridad industrial; nuestra principal motivación es promover la seguridad y salud de los trabajadores colombianos; para quienes nuestros equipos son su mayor seguro.

Nuestro propósito es brindar soluciones integrales y ser su aliado estratégico contribuyendo activamente en la selección de los Epp's y equipos idóneos para cada espacio y cada labor.

Acompañamos sus procesos desde la experticia, compromiso, responsabilidad y entrega de cada uno de nuestros asesores técnicos-comerciales.

Gracias por su confianza, juntos seguimos construyendo espacios de trabajo más Seguros.

Atendemos a más de

10.000 Clientes

SOMOS UN PROVEEDOR INTEGRAL

Dada la variedad de productos que comercializamos para satisfacer las necesidades manifestadas por los clientes o detectadas por nuestros asesores especializados.

NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN

Con todas las normas y estándares de fabricación nacionales e internacionales.

CONTAMOS CON PROFESIONALES CALIFICADOS

Especialistas en prevención de riesgos laborales, para brindar acompañamiento confiable y con respaldo.






Contenedor Roll Out Medical




Lavamanos Portátil

Soluciones para la bioseguridad de su empresa y reactivación de la operación.

Tapete **Desinfectante Atrapahumedad**
A60 cm x L40 cm
A90 cm x L60 cm



Tapete **Atrapahumedad Tradicional**
A60 cm x L40 cm
A90 cm x L60 cm







- Diseño Unipersonal lo cual evita el acercamiento entre personas.
- Alta durabilidad; Resistente a la intemperie.
- Fácil de instalar.
- Fácil de transportar.
- Liviano.
- Portátil.

**El dispensador de papel y la papelera se venden por separado*



Soporte básculante universal para casco



Careta de Protección Acetato

Productos sujetos a disponibilidad.
Consulte con nuestros asesores la amplia gama de Protección Covid-19



Gel Antibacterial



Respirador Descartable



Mascarilla 3 capas



Respirador Desechable N-95



727



731



730



N-DEX / 7005
Caja por 50 pares



Guantes de Nitrilo Color Negro



Conjunto Antifluido Blanco



Overol Antifluido con Capucha



Gorra con protección de hombros y cuello



Polainas

FOTOS DE REFERENCIA

Línea de Arneses para Rescate

PAR-PLF-P3



E.P.I.
Equipos de Protección Individual



PAR-PLFC-P4

1. Argolla dorsal
Argolla ubicada en la zona posterior del arnés, se debe conectar una eslinga con absorbedor de energía para que la fuerza máxima de detención no exceda los 6kN (1800lb) o incluir una eslinga de restricción para limitar el desplazamiento del trabajador.

2. Indicador de Impacto
Etiqueta que indica si el equipo ha sido sometido a una caída libre. Si está activada el equipo debe ser puesto fuera de servicio.

3. Buje de Argollas
La aleación completamente liviana comúnmente usada en los sectores militares y aeroespaciales ofrecen un mayor nivel de seguridad y comodidad.

4. Argollas de Posicionamiento
Argollas ubicadas en las zonas laterales del arnés para soportar el peso del usuario cuando realiza sus actividades en alturas con las manos libres.

5. Porta Eslingas
Punto de conexión **únicamente** para el brazo libre de la eslinga.

6. Argolla D Esternal
Argolla ubicada zona Pectoral del arnés para realizar actividades de rescate, ascenso y descenso de manera controlada.

7. Hebillas de Conexión

enciso



Eslinga Sencilla longitud fija 50-22A



Eslinga 50-21A



Anclaje 50-26



Anclaje 50-26R

Línea Estándar

Línea tradicional para trabajo en alturas. Multipropósito.



Eslinga doble en "Y" longitud variable 50-23RGA



Eslinga doble en "Y" longitud variable 50-23RGA sin Absorbedor



Arnés en "X" 50-12



Arnés con faja acolchada 50-12-2

Línea Ignífuga

Fabricada con recubiertas en nylon y reatas de Poliaramida, fibra con resistencia a las altas temperaturas generadas por arco eléctrico.



Arnés PAH-DLP-K2



Arnés PAH-LP-K0



Eslinga PED-YRK-2G



Eslinga PEP-SRK-1G

FOTOS DE REFERENCIA

EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Línea Recubierta

Equipos con recubrimiento anti oxidación en poliacetal, ideal para soportar ambientes corrosivos y la fricción.



PAX-RLF-P0



PAX-RLF-P2



Anclaje PAN-RRP-1MRF



Anclaje PAN-SRP-2MRF

Línea Dieléctrica

Equipos con argollas de acero recubiertas en polímero de alta resistencia a descargas eléctricas, fricción y corrosión.



PAY-DPLFC-P4



PAH-DLPC-P3



GED-DYRP-2G

FOTOS DE REFERENCIA

Línea Cascos



WARRIOR
Tipo I, Clase E-G

PERSA
Tipo II, Clase E-G

RESCATE
Tipo II, Clase E-G

E.P.I.
Equipos de Protección Individual

CÁLCULO DE DISTANCIA DE CLARIDAD

Medida desde el punto de anclaje rígido



DR = LE + DD + ATS + C

1) Se agrega 1 pie a la DD para cada caída libre superior a 6 pies (1,8m) hasta 12 pies (3,7m) para una persona de más de 310 libras (141kg) hasta 420 libras (190,5kg) con un máximo de 6 pies (1,8m) de caída libre para eslingas que cumplen con ANSI OSHA.
2) Para eslingas que cumplen con CSA Z259.11-05 (E6) de Canadá, se agregan 1,7 pies (0,5m) a la DD
3) Los factores de deslizamiento del anillo en D y tensión del arnés se incorporan en ATS y C.
4) La DD que se muestra en el ejemplo presupone cantidades máximas permitidas.
5) Consulte el manual de instrucciones del usuario para obtener más información.

karseg



ARNÉS 1170121



ARNÉS 1170209

PROTECTA



ARNÉS 1161581



ARNÉS 1161511




ARNÉS 1171254

FIRST



ARNÉS 1170193



ARNÉS 1170186



ARNÉS 1170196

DIELÉCTRICOS

ARNÉS DE RECUBRIMIENTO



ARNÉS FUTURE 1170217



ARNÉS FUTURE 1170218

- 4 argollas, Faja Lumbar
- Argolla en D recubierta en Nylon
- Red dorsal 3/4 partes de la espalda
- ANSI/ASSE Z359.11-2014



ARNÉS CON CORREA SUBPÉLVICA 1171252



ARNÉS CON PAD LUMBAR Y CINTURÓN 1171254

1171252
1171254

- 4 argollas, Dieléctrico
- Resistencia mínima eléctrica 5KVa
- Resistencia mínima a la rotura 5.000Lb
- ANSI/ASSE Z359.11-2014



ESLINGAS CON PUNTOS DE CONEXIÓN EN REATA



AJUSTABLE ENTRE 1,2M Y 1,8

FOTOS DE REFERENCIA

SOLDADURA
REATA Y COSTURAS 100% FIBRA DE KEVLAR



ARNÉS ARSEG 1170208
- Pad dorsal ignífugo
- Porta eslingas ignífugo
- ANSI / ASSEZ359.11



ARNÉS DELTA 1104775
- Para trabajo en caliente

ESLINGAS PARA AMBIENTES CON CHISPA DE SOLDADURA



- Ganchos de apertura - 21/4 de apertura
- Doble terminal - Envoltura ignífuga



Con Absorbedor de Energía

Reata y costuras
100%
fibra de Kevlar®



ESLINGA SENCILLA DE FIBRA NOMEX/KEVLAR
Absorbedor más pequeño, más liviano

ARNÉS EN POLIURETANO



ESLINGAS RECUBIERTAS EN POLIURETANO





DBI SALA®

RES. 1409/ CAPÍTULO II /Artículo 3°.
Obligaciones del Empleador

10. Garantizar la operatividad de un programa de inspección, conforme a las disposiciones de la presente resolución. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas según corresponda.

***Tenga en cuenta que a partir del 27 de junio de 2022 entra en vigencia la Resolución 4272 de 2021 que establece los requisitos mínimos de seguridad para el trabajo en alturas.**

FOTOS DE REFERENCIA

EQUIPOS PARA ESPACIO CONFINADO
Sistema de Contrapeso Avanzado



Sistema de elevación
5 piezas avanzado

Sistema de
Brazo Pescante



SISTEMAS DE ALTURAS FIJOS, MÓVILES
TRÍPODE UCT-1000 DE 3,05m
Con patas de bloqueo ajustables, cadenas de seguridad, polea y abrazadera de cabestrante.



SISTEMAS ANTICAÍDAS PORTÁTILES



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
7605060 EZ-Line™ DBI Sala

- Sistema contra caídas portátil
- Cabrestante integrado para instalación, uso y desmantelamiento rápidos y fáciles
- Línea de vida horizontal retráctil de 18.3mt (60")
- Cable de acero galvanizado 7x9 de 6.3mm (1/4" Diámetro)
- Amortiguador de energía interno
- OSHA 1926-502



FOTOS DE REFERENCIA

DELTAPLUS

enciso

Kit trípode telescópico de aluminio

TRA32- TR0520-TRBAG3

- Altura regulable de 1,74m a 3,02m.
- Distancia máxima del suelo 2,62m.
- 3 puntos de anclaje centrales
- 2 puntos de anclaje sobre las patas.
- Platinas de adaptación TRA101 y TRA102 y los 3 escalones TRA103.

WINCHE MANUAL Tr0520
Para torno elevador de cable galvanizado 20mt





PLATINA DE FIJACIÓN SOBRE TRÍPODE
Para torno elevador
TRA101 - TRA 102



PIE GIRATORIO DE ACERO
Se adapta a todo tipo de superficie

3 ESCALONES
TRA103 Para acceso a cabezal del trípode



BOLSA DE ALMACENAMIENTO
TRBAG3

RETRÁCTIL DE TRES VÍAS TR01820U*

(Ascenso, descenso y rescate)
Con palanca para rescate manual con autobloqueo de seguridad



*Accesorio complementario venta por separado

EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

RETRÁCTILES



ULTRA-LOOK



SRL ULTRA-LOOK



RSQ DE RESCATE



SEALED-BLOK
Bloques sellados



Longitud de cincha/cable	
1,8 m (6 ft)	15 m (50 ft)
3,3 m (11 ft)	20 m (66 ft)
4,5 m (15 ft)	26 m (85 ft)
6,0 m (20 ft)	30 m (100 ft)
10 m (33 ft)	

Tipo de carcasa
Termoplástica / Aluminio

Capacidad de peso
140 kg (310 lb) / 190 kg (420 lb)

DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO



CONECTOR ANCLAJE PARA VIGAS



FRENOS Y MOSQUETONES

YOKE
Safety is our first priority

ANSI CE SP



N-244G
25kn



N-252G
41kn



N-248G
50kn



N-268G
50kn



N-501110



N-3630T



N-4506



N-904S

10928-904

Arrestador para cuerda
Para cuerda 13mm Arrestador de caída 0109N616
Para cuerda 16mm Arrestador de caída 0109N610



Arrestador para cable
Para cable 8mm Arrestador de caída 0109N621 Mosquetón compatible 0109N250G / 0109N244G
Para cable 10mm Arrestador de caída 0109N623 Mosquetón compatible 0109N250G / 0109N244G



FOTOS DE REFERENCIA



JAG RESCUE KIT

Kit de rescate reversible con polipasto
JAG SYSTEM y descensor I'D EVAC

Diseñado para rescate

Intervención rápida

2 kN
Carga Max


TRES AÑOS DE GARANTÍA

PETZL Access the inaccessible

Cascos

PETZL

enciso





VERTEX®

Casco confortable
No ventilado / Ventilado



STRATO

Casco ligero
No ventilado / Ventilado

Arneses





ASTRO® BOD FAST

Arnés ultraconfortable para accesos difíciles

Producto Complementario



SEQUOIA SRT

Arnés de asiento para podadores que utilizan la técnica de ascenso por cuerda en simple



TOP CROLL® L

Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral CROLL L

Descendedores



FOTOS DE REFERENCIA



ID® S

Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles (Compatible con cuerda de 10 a 11.5mm)



ID® L


Descensor autofrenante con función antipánico para los rescates técnicos (Compatible con cuerda de 12.5mm a 13mm)



ID® EVAC

Descensor autofrenante con función antipánico para las evacuaciones desde el anclaje (Compatible con cuerda de 10 a 11.5mm)

Descendedores
Ideales en poda y trepa de arboles





ZIGZAG® PLUS

- Prusik mecánico con eslabón giratorio de alto rendimiento para poda



CHICANE


- Freno adicional para Prusik mecánico con cuerda en simple para poda



KNEE ASCENT LOOP

- Pedal con anilla de pie para facilitar el ascenso por cuerda en simple en poda

Anticaídas deslizantes





ASAP® LOCK




Am'D



ASAP'Sorber

- Productos complementarios para trabajar separada la cuerda.

Elementos de amarre
y absorbedores de energía





ABSORBICA-Y


- Elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado, mosquetón caminro y conectores MGO



PROGRESS ADJUST

- Elemento de amarre de progresión regulable doble

Cuerdas





AXIS 11mm

- Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura



VECTOR 12.5mm

- Cuerda semiestática de alta resistencia y con una excelente prensión para el rescate

Kit de Rescate



Incluye:
Sistema polipasto 4:1 / Cuerda de 11mm (30,60 o 120mtrs)
1 Anillo Rigin Open / 1 Descendedor ID S / Cinta de conexión fitec
1 Saco Bucket de 25 Ltrs



JAG RESCUE KIT

- Kit de rescate reversible con polipasto JAG SYSTEM y descensor FD EVAC



Descarga con este código
nuestro Catálogo Petzl

FOTOS DE REFERENCIA

EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Sistemas de **ingeniería**
Asesoría e Instalación


¿Por qué **Elegirnos?**

- Servicio postventa especializado para certificación y recertificación de los sistemas instalados.
- Diseños acordes a las necesidades puntuales de su empresa.
- Soluciones y acompañamiento técnico e integral en proyectos de ingeniería.









LÍNEA DE VIDA

UNIRIEL Y UNIRIEL SOBRE PARED

UniRail es un sistema de rail de aluminio extruido de calidad que combina un sistema de anclaje sencillo, continuo y funcional con un alto grado de seguridad para el usuario y unas excelentes características estéticas.


LÍNEA DE VIDA

ROOFSAFE CABLE

El sistema de cable RoofSafe™ ha sido diseñado para facilidad de instalación, aprovechando las bajas cargas transmitidas al momento de una caída, se adapta a la mayoría de cubiertas existentes en el mercado.

- ***Incluye la tecnología de tratamiento de fuerzas SpiraTech™, cargas bajas transmitidas a la estructura.***

KIT PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN



LINEAS DE VIDA PORTÀTILES



MOLDEX
Ideas that wear well.



NIOSH

PVC FREE

Productos y empaques libres de P.V.C. Contribuyen a una disposición final amigable con el planeta gracias a la eliminación de los tóxicos asociados al desecho de P.V.C.
Altamente nocivos para la salud y el medio ambiente.

RESPIRADORES DE LIBRE MANTENIMIENTO

- Disponible por tallas para mayor ajuste.
- Respiradores descartables **IGNÍFUGOS** (Ideales para arco eléctrico)



2200N95



2300N95



M2700N95




2310N99 Soldadura



2700N95

··· MÁS AIRE + MAYOR COMODIDAD = MAYOR USO ···

Malla Dura-Mesh®



Mayor durabilidad, reducción del consumo y ahorro

Capa externa que mantiene la apariencia limpia del respirador.

El filtro protege ambos lados de la malla.

Capa interna que previene el colapso del calor y la humedad.

El Forro interior Softspum es cómodo cuando se pone en la cara.



Ajustable
Con bandas para ajuste personalizado



SmartStrap®
HandyStrap®
Llevar en el cuello cuando no esta en uso y terminar con el hábito de usar y desechar.

enciso

PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN



33 db
PlugStation



30 db



Mellows sin cordón

30 db



Mellows con cordón





27 db
Rockets

PROTECCIÓN AUDITIVA TIPO COPA



Certificación en ANSI S3.19-1974 de manera independiente por Michael & Associates, Inc. State College, PA.

29 db



Se dobla a tamaño super compacto para fácil almacenamiento

6100

25 db



6201

28 db



6140

30 db



6130

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Respirador 7000



Respirador 7800



Respirador 9000

- Completamente desarmable para un mantenimiento e inspección simple
- Permite visión periférica
- Libre de metales







FOTOS DE REFERENCIA



PROCESO DE BIODEGRADACIÓN





6110 731

ECO BEST
PROTEGIENDO
TUS MANOS Y EL PLANETA

100% BIODEGRABABLE

FOTOS DE REFERENCIA

AISLAMIENTO TÉRMICO





TEMRES
TRANSPIRABLES E IMPERMEABLES
Disipa el calor y la sudoración de las manos.



TEMRES 282



8814



6781R



6781R-06



451



406



477

INDUSTRIA [USO GENERAL]

SHOWA





381



380



370B





377



377IP



7166

CONSTRUCCIÓN





330



310B



660

INDUSTRIA [RESISTENCIA AL CORTE]

enciso





4568





STEX 581



STEX 377



257



S-TEX303



230



545



541



STEX 376



546



GPKV 1

INFORMES Y MARCADOS

EN 388: 2016 (ISO 13997)



- Abrasión: 0 - 4
- Resistencia al corte (Prueba Coup): 0 - 5/X
- Desgarro: 0 - 4
- Perforación 0 - 4


NUEVO

- Resistencia a cortes - también ISO 139997 (TDM-100): A - F/X
- Impacto: P / ninguno

FOTOS DE REFERENCIA

QUÍMICOS Y ALIMENTOS

SHOWA





708



730

747

6731

737

727





772

7005 - 8005

NSK24

379

MANGAS KEVLAR [RESISTENCIA CORTE]



- Excelente comodidad y flexibilidad
- Tecnología DuPont de fibra de Kevlar
- Ideales para usos donde son frecuentes los bordes afilados

ANSI / ISEA 105-2016

A4

CUT

FOTOS DE REFERENCIA





PROTECCIÓN CABEZA


Mountain reflectivo con Barbuquejo Tipo II


Minero


Minero


Diamond V


Samurai


Dieléctrico Warrior


Granite Wind


Diamond V

CARETAS PARA SOLDADURA


Careta Optech fotosensible


Careta Soldador visor abatible


Careta Rocket 5.0 visor verde


Careta Rocket 5.0 visor dorado


Careta Rocket 5.0 visor oscuro

CARETAS Y VISORES DE PROTECCIÓN FACIAL



PROTECCIÓN VISUAL GAFAS Y MONOGAFAS


Runner AF Lente oscuro


Eyerest


Sex


Runner AF Lente Claro


Top Gun Lente IR 5.0


Top Gun Lente claro





Recubrimiento Antiempañante



Recubrimiento Antiempañante
Compatibilidad facial
+600 puntos de contacto en el rostro

GUANTES INDUSTRIALES



RESPIRADORES



FOTOS DE REFERENCIA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



9822 Ajuste / Confort
Facilidad Para respirar

PROTECCIÓN PARA CABEZA Y FACIAL



PROTECCIÓN AUDITIVA



PELTOR™ X4A 27dB
Tecnología Bluetooth

Accesorio Bluetooth



PELTOR™ ProTac™ III
Tecnología de entendimiento situacional **(Level-Dependent)**

Protege de niveles peligrosos de ruido sin aislar el sonido de alarmas, vehículos, y compañeros. (Sin exceder los 82 dB.)





KIT CONTROL DERRAMES

PROTECCIÓN CORPORAL



Aro de sujeción de guantes AlphaTec ®

Solución sencilla para intercambio de guantes al usar trajes de protección química, en la que se requiere un sello hermético a líquidos entre el guante y el puño del traje. Funciona con una amplia gama de grosores de guantes.

Botas de protección química





Ansell

Traje de Protección Química Nivel A
AlphaTec 6000 ®

- Protección - >480 minutos para 15 sustancias químicas especificadas en la norma EN 943-2: 2002.
- Niveles de protección Tipo 1a EN 943-1:2002 Tipo 1a-ET (uso limitado) EN 943-2:2002
- Cremallera hermética a los gases tipoDYNAT/YKK.
- Visor de tereftalato de polietileno (PET) de tres capas.
- Costuras soldadas ultrasónicamente y ribeteadas con aire caliente.

Traje de Protección Química Tipo 3/4/5
AlphaTec 4000 ®



- Antiestáticos, probados según EN 1149-5

USOS Y APLICACIONES

- Para brigadistas y atención de emergencias.
- Manipulación de Productos Químicos.
- Llenado, mezcla y carga de materias primas.
- Transferencia de líquidos y sólidos.
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías.
- Carga y descarga de equipo de procesado.
- Concentración, mezcla y paletización.

Traje de Protección Química Tipo 5/6
AlphaTec 2300 ®



Traje de Protección
AlphaTec 1800 – 2000 ®



FOTOS DE REFERENCIA

KIM

VULCANO



Guantes para soldadura
Antichispa de 14"

FAVONIO HV



Guantes térmicos en
PVC semicorrugado

NERIO



Nitrilo Anticorte
Nivel 5

HÉRCULES

SOLDADOR DE 16" COSTURA KEVLAR®

Largo 16"

Carnaza

Antichispa

Costura KEVLAR®

Costuras en Kevlar® para mayor protección antichispas.



Carnaza flexible de primera calidad. Forro interno SofTouch®



Refuerzo en palma. Resistencia a la abrasión, corte y perforación





enciso

ELECTRA
Dieléctrica
Claro / Gris - Antiempañante
Claro - Espejado IN - OUT



ODISEO spider
Lente en malla de acceso lucoldable



ORESTES
Claro / Gris - Antiempañante
Claro - Espejado IN - OUT
Gris - Espejado



PERSEO REVO
Gris Espejado - Revo azul



PANDORA
Lentes intercambiables
4 lentes - Claro / Gris / Ambar / Espejado IN - OUT
Incluye estuche



ÍCARO TP
Para trabajo en alturas
Claro / Gris - Antiempañante



DÉDALO RX



Bifocal
Aumentos:
+1,50 +2,00 +2,50 +3,00

ORFEO RX



ATALANTA RX



LINO RX



ÉRICE RX



AJAX RX



OTO RX



BIA RX



MERCURIO RX



HIPÓLITO RX



FOTOS DE REFERENCIA





RHODIA
Chaleco reflectivo funcional



ARAI
Chaleco reflectivo

OTASHI
Traje microporoso







ANDRÓMEDA
Careta de soldar fotosensible



MERAK
Careta élite de protección facial



CENTAURO
Protector auditivo en silicona



APOLO
Protector auditivo en silicona



Protector auditivo
tipo copa con ajuste bajo

SNR 29dB



KAUS
Protector auditivo metálico
de inserción a casco



DEREB
Protector auditivo tipo copa
con diadema metálica



TRITÓN
Protector auditivo tipo copa

HUMANPACK
SAFETY

OSIRIS

TRAJE DESECHABLE CONTRA
SALPICADURAS QUÍMICAS

- Material antiestático laminado microporoso que brinda gran resistencia y duración.
- Protección de barbilla compatible con respiradores y máscaras.
- Solapa cobertora adhesiva para mayor protección del usuario y preservación del cierre.
- Cierre de doble dirección.
- Sin costuras en la zona superior de los hombros o brazos y en la zona exterior de la piernas, para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos.
- Elástico para ajuste en pulgar.
- Compatible con otros elementos de protección personal.

EN14605:2005
+A1:2009
TYPE 3B

EN14605:2005
+A1:2009
TYPE 4B

EN ISO13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 5B

EN13034:2005
+A1:2009
TYPE 6B

EN1149-5:2008

EN1073-2:2002
Class1

EN943-2:2002
JAC:2004

CE
Category III
Type 5/6



GABINETES

TIPO I
77cm x 77cm x 22cm (Alto, Ancho, fondo)



TIPO III
90cm x 77cm x 24cm (Alto, Ancho, fondo)



DETECTOR DE GASES



EXTINTORES CO2



EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC



EXTINTOR SATÉLITE 150 Lbs



MANGUERAS



Chaqueta Sencilla	50Pies
Doble Chaqueta	100Pies

SIAMESAS



DETECTORES DE HUMO



ROCIADORES



CAJAS DE REGISTRO Y CONTADORES



PARA REDES Y CABLEADO





TRAJES ESPECIALES PARA BOMBEROS



EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FORESTALES



RESPIRADOR AUTÓNOMO

EPPS PARA BOMBEROS







RIESGO QUÍMICO





TRAJES PARA RIESGO QUÍMICO





KIT ABSORBENTE PARA DERRAMES

PALA ANTICHISPA



DUCHAS PORTÁTILES LAVA OJOS



DUCHA MIXTA PARA EMERGENCIAS



FOTOS DE REFERENCIA

TIGER GRIP ENGINEERING

CUBRECALZADO DE SEGURIDAD





TIGER GRIP



HIELO Y ESCARCHA



ANTIDESLIZANTE



PUNTERA



PUNTERA + PLANTILLA ANTIPERFORATE

Nuevas punteras *para visitantes*

Adaptables a todo tipo de calzado

Sólo 3 tallas cubren calzado del 34 al 50





TRC 401 ANTIESTÁTICA



TRM 510 NEGRA



TRM 510 CAFÉ



TRM 515 LINEA INGENIERA

FOTOS DE REFERENCIA

enciso

TRIVENTTO



BOTA SOLDADOR — CASTELAND




SKYLAND — MARYLAND



MARYLAND — MARYLAND





BOTA DE SEGURIDAD
DIELÉCTRICA

- Puntera composite (EN12868 e ISO20344/2007)
- Suela en poliuretano 100 %
- Inyección directa al corte
- Fuellada
- Más liviana
- Antideslizante
- Para uso en la Industria en General



Bata Industrials®

IMPROVING WORKING LIVES



BOTA AGRO

- Bota con diseño estilizado.
- Horma más ajustada
- Mayor Ergonomía
- Caña más alta
- Suela diseñada para el fácil desmoldamiento de tierra y limpieza después del uso
- Mayor espesor en la zona de los tobillos para una mejor protección

FOTOS DE REFERENCIA

CALZADO INDUSTRIAL



BOTAS EN PVC





Haga que su
Dotación
resalte la imagen
de su Empresa

más de 143
vibrantes colores

Camisas Tipo Polo

Colores superiores, cortes y fabricación de alta calidad.

Sublimación · Impresión en Screen · Impresión en Transfer · Bordado · UPF 30+ PROTECCIÓN

ANTIMICROBIAL · ABSORBE LA HUMEDAD · MARQUILLA DESPRENDIBLE · UPF 50+ PROTECCIÓN





Camisetas Cuello Redondo

FOTOS DE REFERENCIA

enciso

PRENDAS CORPORATIVAS

Múltiples diseños y textiles para cada labor.

La presentación de su equipo de trabajo **habla bien** de su empresa.





Siga los pasos y garantice el respaldo de su dotación

1. **SELECCIÓN DE TELAS:** Identifique el tipo de tela que debe manejar según los riesgos asociados a cada área de trabajo.
2. **DISEÑO:** Seleccione el Diseño
3. **ASEGURAMIENTO DE TALLAS:** Realice aseguramiento de Tallas con el 100% de los colaboradores cada vez que haga pedido.
4. **ORDEN DE COMPRA O PEDIDO:** Envíe su pedido al asesor comercial con cantidades y tallas basadas en el aseguramiento de talla realizado.
5. **APROBACIÓN DE LOGO:** Envíe en JPG el logo que será bordado y solicite a su asesor que le envíe la simulación, para verificar que los colores sean acordes a la identidad de su compañía y envíe correo de aprobación.

DOTACIÓN INDUSTRIAL

PRENDAS PARA TRABAJO PESADO



Toda prenda de trabajo debe ser visible las 24 horas del día y adicionalmente otorgar al usuario visibilidad 360° y 180°.
De esta forma, se brinda seguridad al trabajador para que su productividad en campo sea óptima

Seleccione la Cinta reflectiva adecuada para las PRENDAS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD ESTÁNDAR ANSI/ISEA 107-2015



CLASES DE PSAV

Marca	Referencia	Color	Candelas	Medida	Material	Trabajo
3M	8912	Gris reflectiva	700 a 1000 candelas	2.5 cm de ancho/ 1 pulgada 5 cm de ancho/ 2 pulgadas	Polialgodón	Nocturno
REFLOMAX	KR 500	Verde Gris/ Naranja Gris	700 a 1000 candelas	2.5 cm de ancho/ 1 pulgada	Polialgodón	Diurno

GORRAS



TRAJES IMPERMEABLES







FOTOS DE REFERENCIA

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

GUANTES DIELÉCTRICOS



BOMBA DE EXAMINACIÓN O VERIFICADOR NEUMÁTICO DE GUANTES



BLOQUEO DE VÁLVULAS



CANDADOS LOCK OUT DIELÉCTRICOS



ESCALERA DIELECTRICAS



PERTIGAS AISLADAS TELESCÓPICAS







DETECTORES DE AUSENCIA DE TENSIÓN Norma IEC-61243







Dieléctrica ver en pagina 37



TENER EN CUENTA

El riesgo eléctrico es la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Lo que ocasiona una electrización o electrocución (electrización mortal).

PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO



TENER EN CUENTA

El arco eléctrico se origina tras una dilatación súbita del aire (explosión) y se da por destellos de descargas por acercamiento accidental, caída de herramientas, sobrevoltaje, fallas en los circuitos; además de otras causas como la condensación del ambiente por presencia de polvo, impurezas, corrosión y por material particulado en general.

El daño generado con el riesgo por arco eléctrico sobre una persona, depende de la cantidad de calor que ésta reciba, lo cual puede variar por factores como: distancia - tiempo de exposición o la utilización de epp que actúan como barrera o aislantes térmicos.


PANTALLA FACIAL



BALACLAVA O PASAMONTAÑA



ALFOMBRAS DIELÉCTRICAS AISLADAS



PRENDAS IGNÍFUGAS DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO









FOTOS DE REFERENCIA

TRAJES REFLECTIVOS



LINTERNAS



CHALECO REFLECTIVO EN X



CHALECO REFLECTIVO



CHALECO REFLECTIVO MALLA



CHALECO PETO



HITOS



CONOS RETRÁCTILES



CONOS REFLECTIVOS



FLASHER LUMINOSOS



SEÑALIZADORES O COLOMBINAS



BARRICADAS BARRERAS PLÁSTICAS



BARRERAS MÓVILES



TELA PLÁSTICA VERDE PARA CERRAMIENTO



MALLA PLÁSTICA PARA CERRAMIENTO



CINTA DE ACORDONAMIENTO



PUESTOS DE CONTROL



SEÑALES PARA OBRA



CINTA REFLECTIVA CERTIFICADA PARA SEÑALIZACIÓN VEHICULAR



SEÑALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS













SEÑALES FOTOLUMINISCENTES Y REFLECTIVAS

RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD



TACHAS Y ESTOPEROLES



FOTOS DE REFERENCIA

Es responsabilidad del trabajador identificar y valorar los riesgos implementando, entre otros, controles como sistemas de señalización, demarcación de zonas de riesgo, de circulación, etc.
SG-SST Dec. 1072 de 2015

ZOLL®

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Mantenimiento a bajo costo

Una vez instalado, el costo de mantenimiento de ADE Plus es menor al de todos los DEA. Sus insumos son de larga vida útil y se alimenta con baterías de litio.



Electrodo Aprobado FDA



Solamente el DEA Plus de ZOLL está equipado con tecnología Real CPR Help. El sensor de las almohadillas le permite al desfibrilador "ver" cada compresión torácica y le informa a la persona que realiza la RCP cómo lo está haciendo. La orienta, con señales y una barra indicadora en tiempo real, para que alcance la profundidad y la frecuencia recomendadas de las compresiones.

Incluye:


- Un electrodo CPR-D-padz de una pieza para una aplicación rápida y sencilla.
- Paquete de accesorios para primeros auxilios que viene junto con cada CPR-D-padz
- Tapa funcional como "soporte pasivo de las vías respiratorias"
- Pantalla retroiluminada con indicadores.
- Real CPR Help. Brinda auxilio y orienta

ley 1831 mayo 2 2017

A partir del 2 de mayo de 2017, entró en vigencia la ley 1831 de 2017, "Por medio de la cual se regula el uso del **Desfibrilador Externo automático (DEA)** en transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público, y se dictan otras disposiciones".



FOTOS DE REFERENCIA





MANTAS ISOTÉRMICAS



TIJERAS DE TRAUMA



CÁNULAS DE GUEDEL



FONENDOSCOPIOS



TENSIÓMETRO DIGITAL



MÁSCARAS RCP

BOTIQUÍNES



GUARDIANES



TENSIÓN ANEROIDE





enciso



SALVAVIDAS



TABLA PARA INMOVILIZACIÓN



KIT INMOVILIZADOR EN CARTÓNPLAST



MÁSCARA PARA REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR



INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA



EQUIPO OXIGENOTERÁPIA



CUELLO PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL MULTITALLA



INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA

FOTOS DE REFERENCIA



NSF


Rubbermaid
Commercial Products

Soportes de bordes reforzados, para alta durabilidad.

Canales de ventilación hacen que sacar la bolsa sea hasta 30% más sencillo, mejorando la productividad y reduciendo el riesgo de lesiones.

Su base reforzada para trabajo pesado aumenta la estabilidad y lo protege contra el desgaste.

Proporciona estabilidad y facilitan la movilidad.



MANEJO DE RESIDUOS





FOTOS DE REFERENCIA

enciso

CARROS DE LIMPIEZA








CARROS PARA CAMAREROS



CARROS PARA RESTAURANTE



BARRERA



CARROS PARA CARGA





RECIPIENTES PARA ALIMENTOS







SILLAS Y CAMBIADORES PARA BEBÉS





BASTÓN EXTENSOR Y ERGONÓMICO Y MOPAS



DOTACIÓN INSTITUCIONAL Y RECICLAJE


CANECAS DE RECICLAJE

ESTRA



- Diseñadas para alto tráfico
- 100% en polipropileno

Tamaños de bolsa recomendado para las canecas



45 x 45cm | 52 x 64cm | 65 x 72cm | 50 x 75cm


CANECAS DE PEDAL



PUNTOS ECOLÓGICOS



ESTRABINS DE 26L - 53L



LOCKER MODULAR



Imsa
Tecnología en Movimiento

enciso

AGRÍCOLA

- **Capacidad:** 8 ó 10 pies cúbicos.
- **Estructura:** Madera Anatómica.



FINQUERA

- **Capacidad:** 5 pies cúbicos.
- **Estructura:** Tubo Chasis, Madera Anatómica o Metálica Anatómica.



SUPER CONSTRUCTORA

- **Capacidad:** 7 pies cúbicos.
- **Estructura:** Tubo Chasis, Madera Anatómica o Metálica Anatómica.



CONSTRUCTORA

- **Capacidad:** 6 pies cúbicos.
- **Estructura:** Tubo Chasis, Madera Anatómica o Metálica Anatómica.



RUEDAS NEUMÁTICAS Y ANTIPINCHAZOS



ESTRUCTURAS




Tubo Chasis | Metálica Anatómica | Madera Anatómica

SOPORTES




Platina | Lámina Troquelada | Platina Soldada



Tips para un buen funcionamiento:

- Utilizar las partes que correspondan a cada carretilla
- Ensablar correctamente
- Realizar Mantenimiento y limpieza permanente
- Capacidad de carga acorde al tipo de carretilla y/o rueda utilizada

FOTOS DE REFERENCIA







TAPETE DURAMAT
21 Colores disponibles
Personalización con logo





TAPETE DRAYMAT
19 Colores disponibles
Personalización con logo





TAPETE RUBERFLOOR
3 Texturas diferentes








FOTOS DE REFERENCIA


Soluciones
ANTIDESLIZANTES


Reduzca los accidentes por resbalones y caídas en su negocio o empresa.












Grano Metalizado Antideslizante
Con banda fotoluminiscente para visión nocturna



Encuéntrelo en:
enciso

artecma



DESCANSA PIES ALTO

NUEVO





MESAS PARA MONITOR Y COMPUTADOR PORTÁTIL



PAD MOUSE



COJÍN ERGONÓMICO ESPALDA



EXTENSIÓN PARA ESCRITORIO

NUEVO



APOYA BRAZO

NUEVO



MESA PARA AUTOMÓVIL

NUEVO



enciso

Enfermedades circulatorias que PREVIENE AL UTILIZAR UN DESCANSAPIES



NUEVO



DESCANSAPIES DE 1 ALTURA

con movimiento

Ancho: 42 cm / Fondo: 26 cm
Alto: 9 cm / Peso 13 Kg



Mejora la Circulación y favorece la correcta postura de rodillas y tobillos.

FOTOS DE REFERENCIA

Distribuimos
a nivel nacional con entregas oportunas



BUCARAMANGA Bulevar Bolivar
Nº 22-24 Local 102,
PBX: **607** 635 6288 - **607** 634 7644



DOSQUEBRADAS SEDE PRINCIPAL
Calle 9 Nº 5T - 178 La Badea,
PBX: **606** 329 6288



CALI Cra. 8 Nº 58-46
(Frente a la Base Aérea),
PBX: **602** 660 7644



MANIZALES Av. Kevin Ángel Calle
57G Nº 10A - 61 (Diag. a Mallplaza),
PBX: **606** 896 1431



PEREIRA Av. 30 de Agosto
C.C. Las Garzas, Local 11,
PBX: **606** 329 6288

enciso®

Alianzas con Poder

E.P.I. · SHOWA · PETZL · YOKE · STEELPRO SAFETY · MOLDEX · DELTAPLUS · Ansell · DBI SALA · PROTECTA · 3M · TRIVENTO · Bata · ROBUSTA · artecma · Rubbermaid Commercial Products · ESTRA · COLEMPAQUES · Life · KIM · Lafayette

seguridad
respaldo certificación
versatilidad
comodidad